

Soldec®

dezumidificare | umidificare



ÎNCHIRIERE DEZUMIDIFICATOARE PROFESIONALE

www.soldec.ro
info@soldec.ro

București: 0720 588 332
Cluj Napoca: 0725 588 322

Soldec®

dezumidificare | umidificare

www.soldec.ro
Bucuresti: 0720 588 332
Cluj Napoca: 0725 588 322
info@soldec.ro



MODEL DEZUMIDIFICATOR		DS 36	HG 165	HG 270 F	ED 50
Suprafață maximă recomandată încăpere chirie	m²	25	25	25	35
Capacitate dezumidificare la 35°C și 80%	litri	20,8	27,5	27,5	39,5
Capacitate dezumidificare la 20°C și 70%	litri	13,2	16,7	16,7	27
Consum maxim teoretic	W	510	485	485	850
Consum la 20°C și 70 UR	W	290	470	470	300
Capacitate ventilator	m³/h	197/347	510	510	135/320
Ventilator - Trepte de comutare	nr	2	1	1	2
Nivel de zgomot	dB	38 / 52	59	59	48 / 56
Interval temperatură funcționare	°C	6 - 36	6 - 36	3 - 36	6 - 36
Interval temperatură recomandat	°C	18 - 30	15 - 30	10 - 30	18 - 30
Afișaj electronic al umidității și setare digitală		nu	nu	nu	nu
Capacitate recipient de stocare	litri	10,40	9,5	9,5	10,40
Oprire automată la umplerea recipientului		da	da	da	da
Agent frigorific ecologic		R134A	R134A	R134A	R134A
Racord pentru furtun		da	da	da	da
Senzor umiditate integrat		da	da	da	da
Senzor de punct de condens Temporizator		da	da	da	da
Filtru praf		da	da	da	da
Roți		4	4	4	4
Carcasă		Metalică	Metalică	Metalică	Metalică
Țara de fabricație		Canada	Polonia	Polonia	Canada
Tensiune	V	220 / 240	220 / 240	220 / 240	220 / 240
Dimensiuni L/I/H	cm	35 / 41 / 53	39 / 36 / 60	39 / 36 / 60	35 / 41 / 53
Greutate	kg	23	23	25	28

* Valori pentru înălțimi încăperi: 2,6 m. Temperatura minimă recomandată pentru uscare: 18 °C. Curent cu împământare.



WCD 5	WCD 6	HDE 210	D600	WD 250
40	80	80	80	100
80	100	72	80	125
40	50	53	60	55
1627	1230	1627	1400	2200
1277	900	1277	1200	1600
530	1000	800	1600	1200
1	1	1	1	1
48	60	48	68	59
1 - 35	6 - 36	1 - 35	6 - 36	6 - 36
18 - 30	18 - 30	4 - 32	15 - 30	18 - 30
da	da	da	nu	da
racord la furtun	pompă + furtun	racord la furtun	9,5	racord la furtun
-	-	-	da	-
R410A	R410A	R410A	R410A	R407C
da	da	da	da	da
da	da	da	da	da
da	da	da	da	da
da	da	da	da	da
4	4	2	2	4
Inox	Metalică	Inox	Metalică	Metalică
China	China	Italia	Polonia	China
220 / 240	220 / 240	220 / 240	220 / 240	220 / 240
55 / 50 / 97	64 / 50 / 88	55 / 49 / 97	64 / 52 / 97	44 / 45 / 102
47	53	57	72	64

dezumidificare | umidificare



Cum, când și de ce este necesară uscarea unei construcții?

Bucuria unui cămin nou este deseori umbră de problemele care pot să apară din cauza umidității ridicate. Pe parcursul execuției, în șape, tencuieli, glet intră cantități mari de apă care, dacă nu sunt eliminate la timp, pot provoca degradări costisitoare finisajelor și pot duce la un disconfort resimțit puternic de către beneficiar.

Din experiența acumulată pe șantiere, de pe o suprafață de 100 m². în două săptămâni de utilizare a dezumidificatoarelor profesionale, dintr-o construcție nouă se extrag aproximativ 500 litri de apă. Este o cantitate mare care nu trebuie neglijată. Uscarea șapelor, tencuielilor, gletului se desfășoară la temperaturi de cel puțin 18 °C, înaintea montării parchetului și a zugrăvelii, cu câte un dezumidicator profesional corect ales în funcție de volumul fiecărei încăperi. Uscarea, folosind dezumidificatoarele profesionale, nu este un procedeu forțat, structura construcției neavând de suferit.

Cum funcționează un dezumidicator?

Cu ajutorul unui ventilator încorporat, aerul umed este absorbit, trecut peste un element răcit cu ajutorul agentului frigorific, unde umiditatea îngheață. Prin funcția de dezghețare, apa este colectată în recipientele aparatelor sau evacuată direct la canalizare. Aerul uscat este eliberat în încăpere 1-2 °C mai cald.

Cine beneficiază de o locuință uscată?

Proprietarul în primul rând, știind că investiția în finisaje: parchet, tapet, lavabil, mobilier etc., este justificată, constructorul care își poate preda lucrarea la un nivel normal de umiditate și poate asigura garanția lucrării, meșterul care poate grăbi execuția prin uscarea tencuielilor, gletului și șapelor,

Degradările care pot apărea sunt cunoscute de majoritatea locatarilor: condens în exces, mușgai, probleme respiratorii la copii, deformarea parchetului, mușcăgăirea mobilierului, aer umed greu de încălzit și greu de respirat etc.

Cluj-Napoca 400698
Str. Octavian Goga, nr. 29
Tel./Fax: 0264 588 322

București 011312, Sectorul I
Str. Făcliei, nr. 1
Tel./Fax: 021 2258 322

ISO 9001:2008 | Cert. nr. 2010092003983

CHIDROS **Wood's**

în România prin:

Soldec®

www.soldec.ro
info@soldec.ro

București: 0720 588 332
Cluj Napoca: 0725 588 322